

**Значения коэффициентов сопротивления качению
сельскохозяйственных машин f_m и сцепок $f_{сц}$**

| Агрофон | Машины, сцепки на колесах | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | С металлическим ободом | С пневматическими шинами |
| Дорога: | | |
| асфальтированная | 0,02 – 0,03 | 0,03 – 0,04 |
| грунтовая | 0,06 – 0,08 | 0,03 – 0,05 |
| полевая | 0,06 – 0,09 | 0,06 – 0,10 |
| укатанная снежная | 0,01 – 0,10 | 0,04 – 0,06 |
| целина, дернина | 0,06 – 0,08 | 0,05 – 0,07 |
| Стерня: | | |
| сухая после озимых | 0,14 – 0,16 | 0,08 – 0,10 |
| сухая после клевера | 0,08 – 0,10 | 0,06 – 0,07 |
| взлущенная | 0,16 – 0,18 | 0,10 – 0,12 |
| на супеси | 0,05 – 0,06 | 0,10 – 0,13 |
| размягченная дождем | 0,18 – 0,20 | 0,12 – 0,14 |
| Поле: | | |
| взлущенное | 0,16 – 0,18 | 0,11 – 0,12 |
| вспаханное | 0,20 – 0,22 | 0,14 – 0,16 |
| закультивированное | 0,22 – 0,24 | 0,16 – 0,18 |
| из-под картофеля | – | 0,12 – 0,18 |